INNOVATIVE TORSYSTEME IM ÜBERBLICK

	BASIC MONO ohne Lüftungsfunktion	BASIC TWIN ohne Lüftungsfunktion	COMFORT	mit Lüftung	PREMIUM mit Lüftung		
Torblatt	45 mm		45 mm				
Version	Preiswerte Alternative, Standard- u. Sondergrößen	Standard- u. Sondergrößen	Standard- und	Standard- und Sondergrößen		Exklusiv - nach Maß	
Beschlagstyp	6.	6.	8.	6.	6.1	5.	
Feder	Torsionsfeder	Torsionsfeder	Zugfeder	Torsionsfeder	Torsionsfeder	Zugfeder	
Position	Oben am Sturz (FV) oder hinter horizontaler Führungsschiene (FH)	Oben am Sturz (SU) oder hinter horizontaler Führungsschiene (NU)	Oberhalb horizontaler Führungs- schiene im geschl. Kasten	Oben am Sturz(SU) oder hinter horizontaler Führungsschiene (NU)	Hinter horizontaler Führungsschiene (NU)	Vertikal, verkleidet	
Schienensystem	einfaches Laufschienensystem	doppeltes Laufschienensystem	einfaches Laufschienensystem	einfaches Laufschienensystem	einfaches Laufschienensystem	einfaches Laufschienensystem	
Laufrollen	einfaches kugelgelagertes Laufwerk	einfaches kugelgelagertes Laufwerk	Einstellbares Tandemlaufwerk mit Kugellager	Einstellbares Tandemlaufwerk mit Kugellager	Industrie-Tandemlaufwerk mit Kugellager	Einstellbares Tandemlaufwerk mit Kugellager	
Seitenplatz/Standardzarge	80 mm	90 mm	80 mm vorne ab 420 mm Raumtiefe 100 mm	80 mm	120 mm	80 mm	
Seitenplatz/Sonderzarge	-	•	-	50 mm	-	-	
Sturz vorne	Manuell 320 mm (FV/FH), Automatik 360 mm (FV/FH)	235 mm (SU), 135 mm (NU, Manuell), 170 mm (NU, Automatik)	bis 420 mm Raumtiefe 60 mm	200 mm (SU), 60 mm (NU)	160 mm (NU)	60 mm	
Sturz gesamt	Manuell 320 mm (FV/FH), Automatik 360 mm (FV/FH)	235 mm (SU), 135 mm (NU, Manuell), 170 mm (NU, Automatik)	ab 420 mm Raumtiefe 130 mm	200 mm (SU), 110 mm (NU)	200 mm (NU)	110 mm	
Gewicht (maximal)	200 kg	200 kg	100 kg	bis 200 kg	ab 200 kg	bis 200 kg	
Lichte Breite Standardmaße	2250 mm - 5000 mm	2250 mm - 5000 mm	2250 mm - 3000 mm	2250 mm - 6500 mm			
Lichte Breite Sondermaße	2250 mm - 5000 mm	2250 mm - 5000 mm	2250 mm - 3000 mm	2250 mm - 6500 mm (auf den Millimeter angepasst)			
Lichte Höhe Standardmaße	2030 mm - 2375 mm	2030 mm - 2375 mm	2000 mm - 2250 mm	2000 mm - 2375 mm			
Lichte Höhe Sondermaße	1800 mm - 3000 mm	1800 mm - 2500 mm	2000 mm - 2250 mm	1800 mm - 3000 mm (auf den Millimeter angepasst)			
Zwischenbreite	Optional	Optional	Optional				
Zwischenhöhe	Optional	Optional	Optional				
Scharnierabdeckung	-	·	Opti	ional Serie			
Schlupftür	-	-	Optional, Ausführung mit 25 mm flacher Schwelle, nur in Verbindung mit Torsionsfeder (6.)				
Sonderbeschlag (Dachfolge)	-	-	Optional, Dachfolgebeschläge, Höherführungen, nur in Verbindung mit Torsionsfeder (6.I)				
Topprofil	E6/EV1	E6/EV1	E6/EV1				
Bodenprofil	E6/EV1	E6/EV1	E6/	E6/EV1 Torblattfarbe			
Material	Stahl, verzinkt und beschichtet	Stahl, verzinkt und beschichtet	Stahl, verzinkt und beschichtet Stahl, verzinkt & beschichtet, Alurahmenkonst. mit indiv. Beplankung				
Lichtband	möglich	möglich	mit Echtglas nur in Verbindung mit Torsionsfeder (6.) oder VSG Echtglas, Milchglas oder satiniert, optional erhältlich				
Fenster	Standardfenster möglich	Standardfenster möglich	Standard-, Design- und Exklusiv-Fenster möglich				



woodgrain Basic, Comfort & Premium stucco Basic, Comfort & Premium glatt Comfort & Premium

Telefon: +49 (0) 591 | 9 12 04 - 0 | Telefax: +49 (0) 591 | 9 12 04 - 91 | info@belutec.com



